

1. Estanque para flujo estandar.

Estanque de forma ovalada, para montar sobre chasis, fabricado en acero carbono. Cuenta con capacidad desde 2 m³ a 20 m³. Es utilizado para transportar y/o abastecer de combustibles con caudales hasta 450 lts./min., a maquinarias en terreno o en faenas mineras.

Certificaciones:

- Especificaciones de acuerdo a regulaciones chilenas según SEC PC 104/91
- Certificado TC8 emitido por laboratorio autorizado por la Superintendencia de electricidad y Combustibles (SEC).

Equipamiento:

- Sistema de carga por el fondo (bottom loading) con sensor de nivel de sobrellenado.
- Sistema de acople minero para carga en faena.
- Equipo expendedor que incluye:
 - PTO (toma de fuerza).
 - Bomba Blackmer 2.5" (hasta 450 l/min).
 - Medidor Total Control Systems (ticket printer opcional).
 - Carrete Eléctrico 1 1/2" y Carrete Retráctil 1" Hannay Reels.
 - Manguera 1 1/2" x 15mts Thermoid y Manguera 1" x 15mts IRPCO.
 - Pistola Minera 2" Wiggins o Flomax y Pistola Automática 1" OPW o Husky
- Baliza, pértiga y focos busca huella.
- Pintura Poliuretano en estanque y chasis.
- Sistema eléctrico según decreto 160 que incluye alarma de retroceso y luces LED 12/24v.

